



Doccia di sicurezza, a muro, realizzata in acciaio inossidabile AISI 304/316

Applicazione.

Dove gli occhi o il corpo di una persona possono essere esposti a materiali nocivi o corrosivi, devono essere previste, all'interno dell'area di lavoro per un immediato utilizzo di emergenza, idonee strutture per un lavaggio e un risciacquo rapido degli occhi e del corpo. Queste strutture devono essere installate in luoghi accessibili e senza ostacoli, che richiedano non più di dieci secondi per essere raggiunti dalla persona lesa.

**Descrizione.**

Doccia di emergenza, costruita in conformità alle norme UNI 9608-1993 e ANSI Z358.1-2014, per un primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.

Unità per montaggio orizzontale a muro.

Valvola di apertura senza ritorno automatico: una volta attivata assicura il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.

Doccia.

Fungo doccia in acciaio inossidabile AISI 304, con piastra frangiflusso.

Valvola da 1" tipo stay-open in acciaio inossidabile AISI 316, attivabile tramite un tirante in acciaio inossidabile.

Tubazioni e raccorderia.

Tutte le tubazioni in acciaio inossidabile AISI 304 (scheda 40).

Tutti i raccordi in acciaio inossidabile AISI 316.

Alimentazione.

Entrata laterale: G1" femmina.

Fornitura.

L'unità è fornita smontata.

Verniciatura.

Nessun rivestimento richiesto.