



**ACCIAIO
INOX 34**



30 LT/24H

**CAPACITÀ DI
CONDENSAZIONE**

DEUMIDIFICATORE D'ARIA PROFESSIONALE MODELLO **KT-30P**

Scheda tecnica con ultima revisione 07/2022

Adatto per edifici nuovi o in costruzione, lavanderie, magazzini, biblioteche, musei e altro.



Codice prodotto:**KT-30P****Fornitore:****TECNOKLIMA SRL**

Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy
 Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
 Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it
 Sito web www.tecnoklima.it

Deumidificatori professionali d'aria a ciclo frigorifero, messi a punto per utilizzi professionali e semi-industriali. Sono deumidificatori compatti e di estrema affidabilità, caratterizzati soprattutto da un'assenza quasi assoluta di manutenzione. Interamente assemblati in fabbrica, sono sottoposti a prova di tenuta ciclo di vuoto. I nostri deumidificatori professionali debbono la loro particolare affidabilità e versatilità d'uso alla particolare cura nella formazione della parte frigorifera, vengono infatti sottoposti ad un collaudo funzionale completo prima della spedizione.

Il deumidificatore professionale carellato modello KT-30P è indicato per impegni gravosi, dotato di una robusta struttura in metallo, montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento. Deumidificatore d'aria compatto e di estrema affidabilità, dispone di un filtro lavabile, ampio contenitore di raccolta dell'acqua di condensa ed è già predisposto per lo scarico diretto della condensa. Dotato di deumidostato automatico di regolazione a bordo che permette l'arresto automatico del deumidificatore al raggiungimento dell'umidità desiderata. Estremamente generoso nelle prestazioni. Maniglie superiori per agevolare le operazioni di trasporto. Eventualmente disponibile nella versione sbrinamento a g/c a bordo della macchina per poter lavorare in ambienti non riscaldati nel periodo invernale. Caratterizzato da bassi consumi energetici ed equipaggiato con refrigerante ecologico R290. Evaporatore ad alta efficienza a tubi lisci.



Per ambienti fino a 150/200 m3

Capacità tanica: 8lt

Rumorosità 52 dB

Indicatore temperatura e umidità

Timer 1-24h

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell'acqua

Super power: È in grado di assorbire fino a 30 litri di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di umidificare grandi ambienti

Non stop operating: Scarico condensa in continuo, per una deumidificazione no stop, senza bisogno di estrarre la tanica

Sbrinamento gas caldo: Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento e permette di lavorare anche vicino agli 0°C

Controllo digitale: Il pannello comandi consente un settaggio di precisione ed un controllo puntuale su temperatura ed umidità dell'aria

Il deumidificatore d'aria ad uso professionale carellato modello KT-30P risulta estremamente efficiente in locali con eccessi di umidità, come ad esempio: edifici nuovi o in costruzione, lavandarie, abitazioni, taverne, seconde case, magazzini, archivi, locali interrati e seminterrati in genere, biblioteche, musei, locali nuovi, ambienti allagati o in fase di restauro, ambienti per la posa di pavimenti in legno o resilienti, scantinati, garage, mansarde e sottotetti.



Aspirazione



Attacco per lo scarico diretto della condensa



Ruote piroettanti



Griglia di sicurezza



Filtro depolveratore



Tanica raccolta condensa



Display digitale con lettura umidità ambiente e impostata



Maniglie laterali per movimentazione e trasporto

DATI TECNICI

Capacità di deumidificazione (32°C - 80%)	30 l/24h
Potenza assorbita in deumidificazione (27°C - 60%)	560 W
Potenza assorbita max in deumidificazione (U.L.U.)	620 W
Velocità di ventilazione	2
Capacità tanica	8 lt
Portata aria (max)	240 m ³ /h
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)	312x635x453 mm
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)	356x688x492 mm
Pressione sonora	52 db(A)
Peso	24,9 Kg
Peso con Imballo	26,8 Kg
Gas refrigerante / carica	R290/0,083
Alimentazione	220-240-1-50 V-F-Hz
Tensione di alimentazione minima/massima	220-240 V

CARATTERISTICHE

- Filtro antipolvere
- Predisposizione scarico continuo
- Controlli digitali
- Umidostato elettronico regolabile
- Display LCD
- Visualizzazione dell'umidità ambiente
- Visualizzazione della temperatura ambiente
- Segnalazione tanica piena
- Dispositivo di sbrinamento
- Sistema di sbrinamento a caldo
- Maniglie superiori
- Ruote
- Livello acqua visibile
- 2 livelli di velocità di ventilazione
- Funzione Dry e Fan



L'apparecchiatura contiene refrigerante (R290): tale gas è infiammabile. La quantità di carica è 0,083 kg. Prestare attenzione: il refrigerante è inodore. Il dispositivo deve essere installato, azionato e stoccato in una stanza con superficie maggiore di 4m². Non servirsi di mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per la pulizia, che non siano quelli raccomandati dal produttore. L'apparecchio deve essere posto in una stanza che non abbia sorgenti di accensione continuamente in funzione (per esempio, fiamme libere, un'apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione). Non forare o bruciare.

Il gas refrigerante utilizzato in queste unità è R290. Il circuito frigorifero è realizzato in conformità alle norme vigenti.

TECNOKLIMA SRL

Tattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it



TecnoKlima

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.