

MOTOSALDATRICE MAGIC WELD 200 CHOPPER TECHNOLOGY

- Motore Benzina Honda
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Inverter sinusoidale monofase per generazione tensione ausiliaria 230V/ 50Hz/ 2kW
- Alternatore a Magneti Permanenti
- Protezione motore (olio)
- Minimo automatico
- Portatile (57 kg)
- Silenziato



Equipaggiamento standard



Motore benzina	Raffreddam. ad aria	A strappo	Arresto motore (olio)						
Alternatore a magneti permanenti	1 CEE Presse 230V CEE								

Accessori a richiesta



- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Cavi saldatura K185 (4.5+3m, 35mm²)
- Cavi saldatura K190 (10+8m, 35mm²)
- Cavi saldatura K 200 (20+15m, 35mm²)

Dati tecnici

MAGIC WELD

SALDATRICE IN C.C.

Regolazione continua	30 - 200 A
Tensione di innesco	40-70 V
Servizio	200 A - 60%

GENERAZIONE C.C.

50 Hz

Generazione monofase (massima)	2.2 kW / 230 V c.a. / 9.6 A
Generazione monofase (continua)	2 kW / 230 V c.a. / 8.7 A
Classe di isolamento	H

MOTORE

Benzina, 4-tempi, raffreddamento ad aria

Tipo	HONDA GX 270
Potenza	6 kW (8 HP)
Regime *	3600 giri/min.
Cilindrata	270 cm ³
Cilindri	1
Consumo carburante	313 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5.3 l
Autonomia (sald. servizio 60%)	3.3 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxh (mm)	610x490x520
Peso	57 kg
Rumorosità	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.