MADE IN ITALY

MOTOSALDATRICE
TS 200 DS/CF - DES/CF

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Doppia uscita di saldatura 20-100A / 90-190A
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore diesel YANMAR
- Avviamento a strappo (DS) - Avviamento elettrico (DES)
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM (a richiesta)
- Secondo direttive CE

Equipaggiamento standard

Motore diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento a strappo **	Avviamento elettrico *	Spia batteria *	Spia olio *				* solo DES ** solo DS	
Alternatore asincrono	Presa 3~	Presa 1~	Presa 1~	Interruttore differenziale (D)	Protezione termica (T)					

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Spina 48V
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc.)
- Cavi saldatura: K190 (10+8m, 35mm^2)
  K200 (20+15m, 35mm^2)
- Kit portabatteria con batteria PB3
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM6/2

Dati tecnici

	TS 200 DS/CF	TS 200 DES/CF
SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)		
Campo di regolazione	20 ÷ 100 A / 90 ÷ 190A	
Servizio	190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100%	
Tensione di innesco	98 V	
GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz	**Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**	
Potenza trifase	6 kVA / 400 V / 8.7 A	
Potenza monofase	5 kVA / 230 V / 21.7 A	
Potenza monofase	2 kVA / 48 V / 41.6 A	
Classe di isolamento	H	
MOTORE	**Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**	
Modello	Yanmar L 100 N	
*** Potenza netta**	6.5 kW (8.8 HP)	
Regime	3000 giri/min	
Cilindrata	435 cm^3	
Cilindri	1	
Consumo carburante (saldatura 60%)	1 l/h	
* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1		
SPECIFICHE GENERALI		
Capacità serbatoio	5.5 l	
Autonomia (saldatura 60%)	5.5 h	
Grado di protezione IP	IP 23	
*** Dimensioni Lxlxh (mm)**	900x550x622	
*** Peso a secco**	130 kg	131 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)**	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)	

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail**: info@mosa.it **Web site**: www.mosa.it