

MOTOSALDATRICE TS 250 D/EL

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore Diesel LOMBARDINI
- Avviamento elettrico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM222 di serie
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard



Motore diesel	Raffreddam. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Spia olio	Spia batteria	Booster avviamento motori	Predisposiz. per TC			
Alternatore asincrono	Regolazione elettr. corr. saldatura	Presse 3~	Presse 1~	Presse 1~	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro			

Accessori a richiesta



- Spina 400V
- Spina 230V
- Spina 48V
- Cavi di saldatura: K190 (10+8m, 35mm²)
K200 (20+15m, 35mm²)
- Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) - TC2/50 (cavo 50m)
- Kit saldatura (maschera, guanti, ecc...)
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM222

Accessori da richiedere all'ordine



- Contatore

Dati tecnici

TS 250 D/EL

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione	20A ÷ 250A
Servizio	250A 35% - 200A 60%
Tensione di innesco	70 V

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

Alternatore asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Potenza trifase	6.5 kVA / 400 V / 9.4 A
Potenza monofase	4.5 kVA / 230 V / 19.5 A
Potenza monofase	2 kVA / 48 V / 41.6 A
Avviatore per motore c.c.	200A / 12Vc.c. - 24Vc.c.
Classe di isolamento	H

MOTORE

Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello	Lombardini 12LD 477/2
* Potenza netta	14.9 kW (20.3 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	954 cm ³
Cilindri	2
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.7 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	9 l
Autonomia (saldatura 60%)	5.3 h
Grado di protezione	IP 23
* Dimensioni LxIxh (mm)	1050x530x630
* Peso a secco	175 kg
** Potenza acustica L _{WA} (pressione L _{PA})	103 dB(A)(78 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. ** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.