

MOTOSALDATRICE TS 350 YSX - BC



- Motore diesel - Raffreddato ad acqua - EURO 2
- Protezione motore (pressione olio/ temperatura/ riserva carburante/ carica batt.)
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- BC - Base Current. Speciale circuito per elettrodi cellulosici
- Due scale di saldatura (half/full - 50% / 100%)
- Potenza ausiliaria C.A. disponibile durante la saldatura
- Basamento a tenuta liquidi
- Pulsante d'emergenza
- Carrello traino lento
- Secondo direttive CE per sicurezza e rumore

Equipaggiamento standard												
	<ul style="list-style-type: none"> ● Spine ● Kit comando a distanza RC2-RC2/90° con cavi 20m ● Cavi di saldatura K400 (20+15m, 50mm²) ● Kit messa a terra MT10 ● Carrello traino veloce CTV4 											
	<ul style="list-style-type: none"> ● Marmitta spegniscintilla ● Cambio polarità ● Economizzatore 											
	<ul style="list-style-type: none"> ● 400T (1x32A5P) - 230M (1x32A) - 48M (prese dinse) - 400T (1x32A5P) - 230M (1x32A) - 110M CTE (2x16A) ● 400T (1x32A5P) - 230M (1x32A - 2x16A) ● Su richiesta versioni 60Hz 											

Dati tecnici

TS 350 YSX - BC

SALDATURA in C.C.	Elettrodo (SMAW) - Tig (GTAW)
Regolazione continua	20 - 350 A
Tensione d'innesco	65V
Servizio	350A-35%; 320A-60%; 270A-100%
GENERAZIONE IN C.A.	Asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Generazione trifase	12 kVA / 400 V / 17.3 A
Generazione monofase	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Generazione monofase	3.5 kVA / 110 V / 32 A
Generazione monofase	5 kVA / 48 V / 104 A
Servizio	100%
Classe di isolamento	H
MOTORE	Diesel, 4-Tempi, raffreddato ad acqua
Tipo	YANMAR 3 TNV 76
Potenza *	16.5 kW (22.3 HP)
Regime	3000 giri/min.
Cilindrata	1116 cm ³
Cilindri	3
Consumo carburante	306 g/kWh

* Potenza massima secondo ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	45 l
Autonomia (sald. servizio 60%)	13 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxh (mm) *	1610x720x1110
Peso *	535 kg
Potenza acustica misurata **	93 LWA (68 dB(A) - 7 m)
Potenza acustica garantita **	94 LWA (69 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote. ** potenza acustica secondo direttive 2000/14/CE

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.