

GRUPPO ELETTROGENO GE 7500 LDES/GS

- Motore diesel LOMBARDINI
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincro trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Motore Diesel | Raffreddam. ad aria | Avviamento elettrico | Spia press. olio | Spia batteria | Contaore | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Alternatore sincro | Compound | Prese | Prese | Interruttore differenziale | Interruttore magnetotermico | Voltmetro | | | |

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Kit portabatteria con batteria
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM6/2

Dati tecnici

GE 7500 LDES/GS

| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz | Alternatore sincro trifase, autoeccitato, autoregolato |
| *Potenza trifase stand-by | 7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A |
| *Potenza trifase P.R.P | 6.2 kVA (5 kW) / 400 V / 8.9 A |
| *Potenza monofase P.R.P | 4 kW / 230 V / 17.4 A |
| Cos φ | 0.8 |
| Classe di isolamento | H |
| * Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1 | |
| MOTORE | Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria |
| Modello | Lombardini 15LD440 |
| *Potenza netta stand-by | 6.8 kW (9.2 HP) |
| *Potenza netta P.R.P. | 6.2 kW (8.4 HP) |
| Cilindri / Cilindrata | 1/ 442 cm ³ |
| Regime | 3000 giri/min |
| Consumo carburante (75% di P.R.P.) | 1.3 l/h |
| * Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1 | |
| SPECIFICHE GENERALI | |
| Capacità serbatoio | 5 l |
| Autonomia (75% di P.R.P.) | 3.8 h |
| Grado di protezione IP | IP 23 |
| *Dimensioni LxIxh (mm) | 900x550x622 mm |
| *Peso a secco | 108 kg |
| **Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) | 102 dB(A) (77 dB(A) @ 7m) |
| * I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. | |
| ** Solo per installazione fissa | |

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.