

GRUPPO ELETTROGENO GE 10000 BES/GS

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM10 di serie
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Motore Benzina | Raffreddam. ad aria | Avviamento elettrico | Batteria 12V | Arresto motore (olio) | Contaore | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Alternatore sincrono | Compound | Prese 3~ | Prese 1~ | Interruttore differenziale | Interruttore magnetotermico | Protezione termica | Voltmetro | | | | |

Accessori a richiesta



- Spina 400V
- Spine 230V
- Kit messa a terra
- Carrello traino manuale CTM10

Dati tecnici

GE 10000 BES/GS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

*Potenza trifase stand-by

*Potenza trifase P.R.P

*Potenza monofase P.R.P

Cosφ

Classe di isolamento

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato

11 kVA (8.8 kW) / 400 V / 15.9 A

10 kVA (8 kW) / 400 V / 14.4 A

6 kVA / 230 V / 26 A

0.8

H

MOTORE

Modello

*Potenza netta stand-by

*Potenza netta P.R.P.

Cilindri/ Cilindrata

Regime

Consumo carburante (75% di P.R.P.)

* Potenze dichiarate in accordo con SAE J1349

Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria

Honda GX 620

12.6 kW (17.1 HP)

10.3 kW (14 HP)

2/ 614 cm³

3000 giri/min

3.7 l/h

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

Autonomia (75% di P.R.P.)

Grado di protezione IP

*Dimensioni LxIxH (mm)

*Peso a secco

**Potenza acustica L_{WA} (pressione L_{pA})

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.

**Solo per installazione fissa

18 l

5 h

IP 23

910x525x620 mm

135 kg

99 dB(A)(74 dB(A) @ 7m)

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.