



LINEA SECUR-HYDRANT 626

Protezione di sicurezza

Estintore, Idrante, Naspo, Quadro elettrico

Linea SECUR-HYDRANT 626 protezione di sicurezza
 Scheda Prodotto

SECUR-HYDRANT 626 protezione di sicurezza per estintore, idrante, naspo, quadro elettrico, è progettata e realizzata nel rispetto ed in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza.

SECUR-HYDRANT 626 risponde ai requisiti fissati con Decreto Ministeriale del 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica", punto 3.1 lettera a e b; e a quanto previsto dai regolamenti dei VV.FF.

SECUR-HYDRANT 626 è certificato in classe 1 di reazione al fuoco secondo D.M. del 26/06/84

SECUR-HYDRANT 626 con la sua struttura modulare può essere impiegata come protezione di qualsiasi oggetto sporgente dalla parete; è possibile personalizzare su richiesta del cliente.

Tra le possibili applicazioni, pensate per gli oggetti più comunemente presenti nelle aule, nelle palestre, negli uffici, hotel, aziende:

- | | | | |
|----------------------|----------|------------|--|
| SECUR-HYDRANT | E | 626 | protezione per Estintore. |
| SECUR-HYDRANT | I | 626 | protezione per Idrante. |
| SECUR-HYDRANT | N | 626 | protezione per Naspo. |
| SECUR-HYDRANT | Q | 626 | protezione per Quadro elettrico e Centraline,
realizzata su misura in base alle dimensioni del oggetto. |

SECUR-HYDRANT 626 è studiato per impedire il contatto violento accidentale con l'oggetto e assorbire gli urti in caso d'impatto con la struttura, sistema con brevetto proprio.

SECUR-HYDRANT 626 dispone di un'apertura laterale che permette al personale autorizzato di estrarre l'oggetto, o di realizzare gli interventi necessari, il sistema con brevetto proprio.



SECUR-HYDRANT 626 è garantito da ben due brevetti:

- **I° brevetto: assemblaggio struttura senza parti rigide.**

SECUR-HYDRANT 626 grazie l'assenza di parti rigide è in grado di assorbire gli eventuali urti sia laterali che frontali mediante speciali *Niplex* di giunzione. Questa soluzione tecnica permette un migliore assorbimento della velocità cinetica in caso di urto con parti delicate del corpo, come previsto dalla normativa UNI EN 1177. Si è studiato la rigidità del prodotto, evitando di inserire parti metalliche all'interno della struttura, ciò per non perdere la capacità di assorbimento degli urti.

- **II° brevetto: apertura ad anta con cerniera incorporata nella struttura.**

SECUR-HYDRANT 626 questa soluzione permette un'apertura rapida della protezione per l'utilizzo dell'estintore o idrante, ecc., senza compromettere l'uso dell'oggetto da proteggere.

SECUR-HYDRANT 626 si adatta a qualsiasi oggetto che deve essere protetto e protetto.

SECUR-HYDRANT 626 è composto da strutture modulari che rispondono alla normativa UNI EN 1176 4.2.7, per evitare l'intrappolamento del corpo, ed alla UNI EN 1177 con distanze minime dal oggetto, modalità che permette elasticità per l'assorbimento degli urti ed evitare il contatto con l'oggetto protetto.

SECUR-HYDRANT 626 risponde alle richieste del *Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81 del 08 aprile 2008* essendo privo di spigoli vivi e di parti sporgenti, è completamente arrotondato, ed è una protezione permanente adattata al singolo oggetto da proteggere per garantire la massima sicurezza.

SECUR-HYDRANT 626 è di facile pulizia.

SECUR-HYDRANT 626 è costruito con materiali di prima qualità.

SECUR-HYDRANT 626 è un prodotto progettato e costruito in Italia.

SECUR-HYDRANT 626 è garantito per 2 anni come previsto dalle leggi vigenti.

La garanzia è prolungabile con un accordo di manutenzione programmata.

SECUR-HYDRANT 626 viene consegnato con il libretto di istruzione e manutenzione d'uso con matricola, con la numerazione delle protezioni installate, la scheda di sicurezza, copia del certificato di reazione al fuoco, la dichiarazione di conformità, le caratteristiche tecniche ed ove si esegue l'installazione la dichiarazione di posa alla regola dell'arte, tutto ciò per una garanzia della protezione di sicurezza installata.

SECUR-K S.a.s.

E-mail info@secur-k.it Sito www.secur-k.it

La prima azienda per la sicurezza passiva ad Impatto Zero®

Il produttore si riserva di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa autorizzazione

Scheda tecnica di proprietà della SECUR-K S.a.s. - riproduzione vietata