

QX32i


Sistemi di Sicurezza

SERIE QX



- 8 zone espandibili a 32
- EN Grado 2, Classe II
- Alimentatore da 1A
- Memoria 500 eventi
- 32 Codici Utenti
- Comunicatore digitale incorporato
- Modulo vocale ad innesto
- 8 gruppi di inserimento
- Attivazione tramite DTMF
- Opzione espansione radio

La Centrale QX32i è ideale per impianti residenziali e commerciali ed è conforme allo standard EN50131-1 Grado 2, classe ambientale II. La centrale è disponibile in contenitore ABS o di metallo ed ha spazio sufficiente per una batteria da 7 Ah ed eventualmente per un modulo di espansione da 4 zone.



Dotata di 8 ingressi diagnostici, 6 uscite TX e di comunicatore digitale incorporato, QX è tutto quello che serve per un sistema con caratteristiche e funzioni avanzate in grado di comunicare con il centro di sorveglianza. L'aggiunta di un video server e del software Guardstation (GSR) permette la verifica degli eventi. La possibilità di programmare 8 gruppi di inserimento e 8 aree indipendenti fornisce un ampio livello di flessibilità che normalmente si trova solo in sistemi più grandi.

Come tutte le centrali Guardall, QX32i usa una vasta gamma di periferiche comuni, compresa la nuova mini-tastiera la cui semplicità d'uso riduce il rischio di errori grazie all'uso di chiavi di prossimità al posto dei codici PIN.



Guardall

A UTC Fire & Security Company

E' nella nostra natura proteggere
Soluzioni di Sicurezza

QX 32i

Sistemi di Sicurezza

Distributore/Installatore

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	QX32i
EN50131-1 & PD6662	Grado 2, Classe II
Zone	8 zone espandibili a 32
Alimentatore	0,5A (aux) - 0,5A (batteria)
Bus XiB	1 bus protetto da fusibile
Numero Utenti Security	32
Numero Utenti Accessi	N/A
Aree	8
Gruppi di inserimento	8
Sotto-sistemi	4
Numero Tastiere	8
Moduli Uscita	2
Uscite TX	6
Moduli Ethernet	1
Moduli Controllo Accessi	N/A
Moduli Audio	4
Moduli Espansione Radio	Esterni, max 2
Numero Trasmettitori Radio	16
Numero Telecomandi Vis	4
Video Server/telecamere	2 server, 8 telecamere
Risposte personalizzabili	5
Numeri telefonici	8
Formati trasmissione allarmi	Contact ID, SIA Livello 3, Ademco Fast e Superfast Vocale (opzionale)
Comunicatore digitale	incorporato
Diagnostica	Tutti gli ingressi, alimentatore
Memoria eventi (Security)	500
Memoria eventi (Controllo Accessi)	N/A
Numero GSR	4
Teleassistenza/telegestione	attraverso software GSR
Collegamento seriale	incorporato
Fasce orarie	4
Festivi	14
Batteria	Spazio per batteria da 7Ah
Contenitore	ABS o metallico da 1,2mm
Dimensioni mm	300 x 220 x 85 o 300 x 315 x 76
Peso lordo	Kg 2 o Kg 3,5

Dati per le ordinazioni

W76528 Kit QX32i con tastiera standard
W76530 Kit QX32i con tastiera prox
W76635 Centrale QX32i (metal)

Guardall Srl,
Via 11 Settembre, 26,
20023 Cerro Maggiore (Milano)
Tel +39 0331 513711 Fax +39 0331 517484
www.guardall.it