

COMPATIBILITA' DEI CITOFONI ACI FARFISA IN IMPIANTI CITOFONICI 4+1

Caratteristiche	ACI FARFISA	URMET	TERRANEO	COMELIT	BITRON	ELVOX	BPT
Microfono	1	2	1	3	2	2	2
Altoparlante	2	1	2	2	1	1	3
Massa-Comune	3	6	3	4	6	3	1
Serratura	5	9	T1	P1	9	7	1/2
Ronzatore	6	7	6		11	6	
Suoneria elettronica	9	CA		S	C7		4

COMPATIBILITA' DEI PORTIERI ELETTRICI ACI FARFISA IN IMPIANTI CITOFONICI 4+1

Caratteristiche	ACI FARFISA	URMET	TERRANEO	COMELIT	BITRON*	ELVOX	BPT
Microfono	2	1	2	2	1		
Altoparlante	1	2	1	3	2		
Alim. Positiva	3 (8Vcc)	+ (6Vcc)	+ (8Vcc)	+ (9Vcc)	+ (8,5Vcc)		
Massa-Comune	4	-		4-	-		

\* Il portiere elettrico BITRON ha altri due morsetti: "C" uscita nota elettronica per la chiamata e "~" ingresso tensione alternata 12Vca

COMPATIBILITA' DEGLI ALIMENTATORI ACI FARFISA IN IMPIANTI CITOFONICI 4+1

Caratteristiche	ACI FARFISA	URMET	TERRANEO	COMELIT	BITRON	ELVOX	BPT
Alim. Positiva	+ (8Vcc)	+ (6Vcc)	+ (8Vcc)	+ (9Vcc)	+ (8,5Vcc)		
Massa-Comune	-	-/0	-	-/~	0		
Alternata 12 Vca	~	~	~	~	12Vca		
Nota elettronica	C+	PS		C			