

Specifiche

Tecniche

Φ

Stampa



4 S Œ unzioni 40 programmabili, 21 diretti in tastiera

1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria opzionale

5 programmabili

15 programmabili gestiti da tastiera o chip card

4 da programmare su tasto

4 programmabili + 4 esenti

Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto. Fattura su stampante interna (e su Slip esterna opzionale). Ricevuta fiscale su stampante Slip esterna opzionale. Pratica di reso su stampante interna (funzione

Nota Credito). Gestione documenti di classe li con ristampa da DGFE filtrata per data e numero fattura/nota credito

10 tender + 10 subtender programmabili

Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, verificatore banconote

> Tessera cliente a BarCode. Memorizzazione dei movimenti, gestione offerte. Chip card (opzionale) per gestione prepagata, carta a credito e fidelity. Azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale. Messaggi rotanti programmabili su display cliente. Scontrino COUPON REGALO. Servizi Io-Conto

Scontrino person.to con grafica avanzata (utility PC per creazioni loghi grafici). Grafica per le ricorrenze a tempo, pronostici, jolly, lotterie, promozioni. 20 loghi residenti e 2 personalizzabili trasferibili da PC per inizio e fine scontrino.

Presa per controllo automatico cassetto 12/24V

Driver per SO: Windows XP, Vista/7/Linux Standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, **OlePOS** Protocolli: Ditron Xon/Xoff

Tastiera

Compatta, 63 tasti, programmabile e legendabile, 20 macro personalizzabili

Display Operatore

LCD retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri alfanumerici, inclinabile

Display Cliente

LCD retroill., 2 righe x 20 caratteri alfanumerici, disposto su torretta orientabile e inclinabile

Verificatore banconote

Controllo banconote a LED

Memoria

Espansione RAM da 512 a 4096Kb opzionale

Risoluzione di stampa

Stampa termica, 8 dots/mm

Velocità di stampa

200 mm/sec

Caricamento rotolo

Easyloading

Larghezza rotolo

58 mm (30 caratteri) o 80mm (36caratteri)

Giornale elettronico

Boxed - alta capacità

Taglio carta

Taglio carta automatico programmabile totale o parziale, oltre 1.000.000 attivazioni. Sensore fine carta.

Connessioni

COM1: USB per PC (Host/Xon-Xoff) COM2/COM3 Standard RS232 per Scanner, Display Seriale, Bilancia, Slip Printer, Kitchen Printer, Bilancia Check-out, Modem per servizi di telericarica.

Connettore per Cassetto ingresso 12/24V

COM1: Ethernet per PC , switch, router-hub, router, adattatore WiFi COM2/COM3 Standard RS232 per Scanner, Display Seriale, Bilancia, Slip Printer, Kitchen Printer, Bilancia Check-out, Modem per servizi di telericarica. Barriera casse in rete. Connettore per Cassetto ingresso 12/24V

Alimentazione

230V (-15%, +10%) 50Hz Potenza Max 50W

Temperatura

0-40°C; umidità: 10% - 90%

Dimensioni

315x350x174mm (PxLxH)

Peso

Complessivo 4Kg

Elsi Retail



Rivenditore